



**Programmes rapides** – Parmi les 25 programmes, les programmes rapides sont particulièrement appréciés : 40 minutes pour un lavage à 40° C et 60 minutes pour un lavage à 60° C



**Quattro Construction™** – Le système Quattro Construction™ est unique et pourtant très simple. Comportant quatre amortisseurs chargés de transférer l'énergie vibratoire du tambour extérieur au socle de l'appareil. Même un essorage à plein régime peut être effectué sans pratiquement aucune vibration.



**Steel Seal™** – L'absence de joint de porte en caoutchouc garantit un environnement de lavage plus hygiénique et facilite également le chargement et le déchargement. Fors accorde une garantie de 20 ans sur les joints de porte Steel Seal™ - qui sont utilisés sur tous les lave-linge ASKO.



8 kg

1600



Fr. 3'690.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 20.00

## Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	pose libre
<b>Couleur</b>	blanc
<b>Matériau panneau avant</b>	aluminium
<b>Matériau Tambour</b>	acier inox
<b>Matériau cuve</b>	acier inox
<b>Commande</b>	boutons
<b>Display</b>	chiffres blanches devant rétro noir ; écran LCD
<b>Sécurité</b>	oui; Sécurité totale Aqua Block™ garantit une protection totale contre la moindre fuite d'eau : Contrôle de la durée d'arrivée d'eau, protection antidébordement de l'eau, pompe de vidange antiblocage, tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant. Sécurité enfant. Steel Seal™ - joint de porte sans soufflet en caoutchouc. Cuve et tambour en acier inoxydable.
<b>Programmes automatiques</b>	Oui
<b>Nombre de programmes</b>	22

## Programmes spéciaux

Rapide (40'-40°, 60'-60°), coton, Eco 40-60, mixte/synthétiques, laine/ lavage à la main, linge noir, durée programmée, auto, très sale, délicat, jeans, chemises, hygiène, draps, anti-allergie coton, anti-allergie synthétiques, universel, rinçage, essorage, vidange, nettoyage du tambour

<b>Signal de fin de programme</b>	Oui; set(['u'optical', u'accoustic']) (value no longer in vocabulary)
<b>Moteur à induction</b>	oui
<b>Construction</b>	Quattro™
<b>Hublot Steel Seal</b>	oui
<b>Loading</b>	Front
<b>Charnières de porte</b>	gauche non réversible
<b>Raccordement d'eau</b>	eau froide
<b>Longueur du tuyau d'alimentation en eau</b>	150 cm
<b>Longueur du tuyau d'échappement</b>	160 cm
<b>Départ différé</b>	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

## Données techniques

<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	A

Lave-linge buanderie ▲ - WMC 6863P.W/1

<b>Classe d'efficacité centrifuge</b>	A
<b>Capacité</b>	8 kg
<b>Consommation d'eau par cycle</b>	48,00 l
<b>Consommation d'énergie lavage pour 100 cycles</b>	47 kWh
<b>Durée du programme cycle de lavage 'Éco 40-60'</b>	3:19
<b>Vitesse d'essorage</b>	1'600 rpm
<b>Niveau sonore lavage</b>	49 dB(A) re 1 pW
<b>Niveau sonore essorage</b>	76 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	400 V, 400 V 3LNPE

<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	10 A
<b>Puissance</b>	3'200 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 2,10 m
<b>Poids</b>	kg Net: 75,50, Brut: 78,70
<b>Pieds réglables</b>	oui
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 585
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 661
<b>EAN</b>	3838782669804

**Accessoires**

<b>HPS5323W</b>	Socle à tiroir escamotable, blanc	648.–
<b>LC11</b>	Détergent pour linge couleur, 1000ml	14.90
<b>LW11</b>	Détergent pour linge blanc, 1000ml	14.90
<b>LF11</b>	Assouplissant, 1000ml	9.90

