



Programmi rapidi – Dei 25 programmi, spiccano in particolare i programmi rapidi: 40 minuti per un lavaggio a 40 °C e 60 minuti per un lavaggio a 60 °C.



Quattro Construction™ – Il sistema Quattro Construction™ è veramente unico e al contempo semplice: il sistema di design consiste in quattro ammortizzatori che trasmettono l'energia delle vibrazioni dall'esterno del cestello alla piastra di base della macchina. È così possibile centrifugare alla massima velocità con una pressoché totale assenza di vibrazioni.



Steel Seal™ – L'assenza di guarnizione in gomma dell'oblò garantisce un ambiente di lavaggio più igienico e facilita le operazioni di carico e scarico. Sulle guarnizioni Steel Seal™ degli oblò – presenti in tutte le lavatrici ASKO – Fors concede una garanzia di 20 anni.



8 kg

1600



Fr. 3'690.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 20.00

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale pannello frontale	Aluminio
Materiale cestello	Inox
Materiale vasca	Inox
Comando	Tasti
Display	segni bianchi su sfondo nero; Schermo LCD
Sicurezza presente	Sì; Il sistema Aqua Safe™ garantisce una protezione totale contro le perdite d'acqua: protezione antiriboccamento dell'acqua, pompa di scarico antibloccaggio, tubo di ingresso in PEX, tempo massimo di aspirazione dell'acqua, Steel Seal™ - guarnizione della porta senza soffiutto, cestello e vasca in acciaio inox
Programmi automatici	Sì
Numero di programmi	22

Programmi speciali

Rapido (40'-40°, 60'-60°), cotone, eco 40-60, bucato misto/capi sintetici, lana/lavaggio a mano, capi scuri, a tempo, auto, intensivo, delicato, jeans, camicie, igienizzate, biancheria da letto, allergici cotone, allergici sintetici, universale, risciacquo, centrifuga, scarico, auto-pulizia cesto

Segnale fine del programma	Sì; set([u'optical', u'accoustic']) (value no longer in vocabulary)
Motore a induzione	Sì
Struttura	Quattro™
Oblò Steel Seal	Sì
Caricamento	Frontale
Cerniera della porta	Sinistra non modificabile
Allacciamento idrico	Acqua fredda
Lunghezza del tubo dell'acqua	150 cm
Lunghezza del tubo di scarico	160 cm
Avvio ritardato	Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	A
Capacità	8 kg
Consumo acqua per ciclo	48,00 l

Lavatrice condominiale ▲ - WMC 6863P.W/1

Consumo lavaggio ogni 100 cicli	47 kWh
Durata del programma ciclo di lavaggio 'Eco 40-60'	3:19
Velocità di centrifuga	1'600 rpm
Livello di rumore fase di lavaggio	49 dB(A) re 1 pW
Livello di rumore fase di centrifuga	76 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	400 V, 400 V 3LNPE
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	3'200 W

Cavo di collegamento	Sì; 2,10 m	
Peso	kg	Netto: 75,50, Lordo: 78,70
Piedini regolabili	Sì	
Apparecchio	mm	Altezza: 850 – Larghezza: 595 – Profondità: 585
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 920, Larghezza: 640, Profondità: 661
EAN	3838782669804	

Accessori

HPS5323W	Base cassetto a scomparsa, bianco	648.–
LC11	Detersivo per bucato colorato, 1000ml	14.90
LW11	Detersivo per bucato bianco, 1000ml	14.90
LF11	Ammorbidente per tessuti, 1000ml	9.90

