





























Fr. 3'590.-Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	Slider; digital
Anzahl Einstellung- stufen	10
Display	Digitale Bedienung mit roten LED's
Umluft / Abluft	Umluft
Sicherheit	Ja; Anzeige von Restwärme, Topferkennung, Sicherheitsfunktionen: Ausschalten oder Verriegeln
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 Kochzonen (2x 210x190 mm / 1x Ø175 mm / 1x Ø215 mm) Single bridge (210x380 mm)

Energiemanagement: 2,8kW - 7,4kW

Automatische Ja

Sonderprogramme

Chefkoch Funktion

Programme

Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion **Bridge Funktion**

Beschreibung Funktionen

Automatischer Modus: Anpassung der Sauggeschwindigkeit an die Leistung der Kochstellen

Induktionsmotor	Ja
Anzahl Geschwindig- keiten	9
Einbauart	Flächenbündig; Aufliegend
Rahmentyp	ohne Rahmen
Timer	Ja
Filtersättigungs- anzeige	Ja



Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	84 cm
Energieeffizienz- klasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	A
Fettabscheidgrad	В
Luftmenge (Förder- leistung)	600 m³/h
Jahresverbrauch Energie	41 kWh











falmec

Induktionskochfeld mit Dunstabzug ▲ - Zero Easy 84

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Druck gemessen an der effizientesten Stelle - Pbep	665 Pa
Geräuschwert	65 dB(A) re 1 pW
Leistung Kochen	7'400 W
Anschluss	400 V, 3 PN
Frequenz	50 Hz
Strom	3 x 16 A
Standby-Modus	Ja
Gewicht kg	Netto: 27,90, Brutto: 340
Gerät mm	Höhe: 53 – 210, Breite: 841, Tiefe: 520
Abluftstutzen Anschluss	90 x 220

Inkl. Verpackung mm		Höhe: 375, Breite: 1'055, Tiefe: 610
Ausschnitt	mm	Höhe: 53, Breite: 810, Tiefe: 495
Ausfräsung	mm	Höhe: 6, Breite: 844, Tiefe: 523
Glas	mm	Höhe: 5, Breite: 841, Tiefe: 520
Radius Glas	mm	Vorne: 5, Hinten: 5
EAN		8034122900940
Weiteres inbeg	'	Zubehör n.Zeo Microtech

Zubehör

KACL.155#NF schwarzer Rahmen 169.–

Zusätzliche Optionen KACL.1036 Silence Kit

















